

WINTECH[®]

SYSTEMES DE FENETRES ET PORTES EN PVC



MONOBLOC



Le monobloc double paroi offre les mêmes caractéristiques esthétiques et de même diamètre intérieur que le coffre en aluminium.

Avec une fenetre en PVC il permet d'avoir une meilleure étanchéité et isolation thermique.

Résultats des essais de Caisson :

		MONOBLOC 15.5	MONOBLOC 18.5
<u>Perméable à l'air</u>	UNE en 12207 : 2000	Classe 3 (Très bonne)	Classe 3 (Très bonne)
<u>Etanchéité à l'eau</u>	UNE en 1027 : 2000	Classe 9A (exceptionnel)	Classe 8 A (exceptionnel)
<u>Isolement acoustique</u>	UNE en ISO 140-3 : 1995	Ra = 21.8 dBA	Ra= 30.7 dBA
<u>Coefficient Thermique</u>	DIN 52619	K= 2	K= 1.8

Différents types de montages



Monobloc appliqué sur la façade



Monobloc enroulement (extérieur)



Monobloc enroulement (intérieur)



Monobloc - b



www.wintechtunisie.com

Usine : Ain Gharsallah 6120 El Krib - Siliana
Tél. 00216 78 895 042 - 00216 78 895 043
Fax : 00216 78 895 041

Bureau Commercial : Centre Dorra - Bloc B
Bur. N°8 - 2092 Manar II, Tunis
Tél : 00216 71 882 630 - 00216 71 882 930
Fax : 00216 771 883 703

commercial@wintech.com.tn

